



do di stimolare i processi riparativi, inibitori del dolore ed anti-infiammatori

eutica costituita da un diodo da 808 nm per una potenza di 1600 mW e di una sorgente di una potenza totale

Tale combinazione ottempera a due precisi scopi:

- ottenere potenze elevate e adeguate alle necessità terapeutiche, nelle quali in tempi contenuti si
- interessare i vari strati cellulari (derma, tendini, muscoli, ossa) coinvolti di volta in volta dalla pato

Rotazione del piano di scansione (sistema RPS)

RPS è il sistema automatico di rotazione del piano di scansione da +90° a -45°. Tale dispositivo

Protocolli e memorie libere

La disponibilità di un'ampia biblioteca di trattamenti personalizzati, la disponibilità di una memoria

Indicazioni terapeutiche:

- . Lussazioni
- . Periartrite
- . Artriti
- . Epicondilite/Epitrocleeide
- . Borsite
- . Contusioni
- . Stiloiditi
- . Distorsioni
- . Coxartrosi
- . Gonartrosi
- . Tendinite achillea
- . Talalgie
- . Apofisite
- . Artrosi
- . Sindrome del tunnel carpale
- . Cervicalgie/Cervicobrachialgie
- . Fascite plantare
- . Contratture
- . Piaghe da decubito
- . Strappi muscolari
- . Cheloidi
- . Postumi da flebiti
- . Edema
- . Cellulite